



YM4×3.8VMAR/YM5×10VMAR/YM10×6VMAR系列



- 广播级500万像素、高倍率镜头
- 日夜两用IR功能
- 自动温度补偿功能
- 环境适应性好，能在-40°—70°下正常工作



产品型号	YM4×3.8VMAR	YM5×10VMAR	YM10×6VMAR
画面尺寸	1/2"	1/1.8"	1/3"
像素	500万像素	500万像素	200万像素
焦距	3.8 ~ 15.2mm	10 ~ 50mm	6 ~ 60mm
光圈范围	F1.6-360	F1.6-360	F1-F1.6
视场角	广角：102.2°×81.6°×60.8°； 长焦：38.5°×30.9°×23.2°	广角：45.6°×35.5°×25.9°；长	43°~4.59°
变倍	手动	手动	手动
聚焦	手动	手动	手动
光圈	DC驱动，自动光圈	DC驱动，自动光圈	DC驱动，自动光圈
接口类型	C接口	C接口	C接口
最小物距	0.3m	0.5m	0.5m
波长	400 ~ 1100nm	400 ~ 1100nm	400 ~ 950nm
预置位	支持	支持	支持
感红外	支持	支持	支持
ED特性	支持	支持	支持
工作温度	-45°-75°	-45°-75°	-45°-75°
外观尺寸	39.6mm×48.2mm×58.7mm	45mm×54mm×76.9mm	37mm×69mm×49mm
重量	100g	160g	125g

